

使用說明書



感謝您選購榮昌檜木桶系列產品
為了使您所購買的產品能充分發揮最佳效果
，同時充分享受來自千年神木林的泡湯樂趣
請詳閱本說明書，並妥善保存，以供日後參考。

榮昌檜木桶工廠 榮譽出品

◎搬運與安裝

1. 規格品浴室門寬介於 62~64 公分，倘若泡澡桶寬度超過浴室門寬時，請將泡澡桶側躺後改以高度搬入。
2. 本產品無須特殊安裝即可使用。
3. 倘若府上浴用龍頭安裝高度過低，導致泡澡桶無法放置於出水口正下方，可至水電材料行購買龍頭延長管予以改裝；或直接採用蓮蓬頭進行注水即可。
4. 有備配乾濕分離兩用排水座的產品，可外接排水軟管。（倘若接口處略滲水請將軟管纏繞白色止洩帶再行塞入排水座即可）
5. 由於浴室近排水口處地面略微低窪，經常導致泡澡桶無法平放，請於桶腳處以耐水材質加以墊高，或調整螺旋桶腳，即可使泡澡桶平穩貼地。

注意：木桶為無漆原木製品，具有濕脹乾縮的現象，故請勿將本產品置放下列場所以免容易損傷：陽光直晒處、滴水處、積水處、吹風處。

◎首次使用注意事項

1. 泡澡桶購買後即可馬上使用，但木板仍未吸水膨脹，故局部滲水乃正常現象。
2. 首次使用完畢後，請先於桶內注滿乾淨冷水浸泡 1~2 天，並將桶外噴濕，以利泡澡桶內外均於吸水。
3. 檜木屬於超高密度材質，吸水速度相當緩慢，木板仍未吸收足夠水分前，會產生快速乾燥現象。
4. 前幾次使用若有大量滲水尚屬正常現象，此乃因為泡澡桶本身板間接合處仍有細縫，待泡澡桶吸水膨脹後將因間隙遭到擠壓，而不再發生大量滲水現象。

注意：木桶為木板一片一片接合而成，非一體成型或原木挖空，故密合度無法達到 100%，因此些微滲水乃正常現象。

◎使用方法

1. 泡澡桶可任意搭配冷水或熱水泡澡。
2. 泡澡桶可搭配各種入浴劑浸泡，但入浴劑會吸附入檜木細胞壁中，而隨入浴劑顏色與氣味而產生改變。(參考：入浴劑的選擇與適用時機)
3. 泡澡桶使用完畢 2 日內請將水全部排乾，請勿將水儲存在桶內，以避免泡澡桶過度膨脹而變形。
4. 泡澡桶具有濕脹乾縮現象，泡澡桶過為乾燥會造成木板縮小出現間隙而導致滲水，此乃正常現象。發現後應立即將泡澡桶用水淋濕或泡水，讓過為乾燥的桶子吸滿水分，此時間隙將因膨脹而密合。
5. 發現桶身上緣出現小裂隙乃因上緣水分不足導致（此現象相當普遍），請立即讓泡澡桶上緣吸飽足夠水分，以免裂隙擴大影響使用。若感覺桶身上緣粗糙，請以番號 100 左右布砂紙將其打磨光滑即可。
6. 泡澡桶底部因為經常殘留水分，因此水分過多不易乾燥，建議每月至少將泡澡桶側翻一次，讓桶底快速通風乾燥，可增加產品使用壽命。
7. 泡澡桶不使用時，應讓桶底保持乾燥，倘若淋浴後使泡澡桶底部積水，請擦乾所有殘水，以避免桶底長期潮濕而產生濕滑黏膩現象。

※ 觀念勘誤

泡澡桶非活樹不具光合作用，故僅放一點水在桶底，水分無法輸送到上部，因此無法預防木桶因過分乾燥而龜裂的現象，故仍應該按時讓木桶吸飽足夠水分，才能延長產品壽命。

◎保養與清洗

1. 長時間不使用時請先將泡澡桶泡水 1~2 天，待完全陰乾後倒立放置並罩上棉被待，如此可確保外圍不鏽鋼圈的脫落以及保濕。
2. 每月至少檢查一次泡澡桶是否過分乾燥（鋼圈稍有鬆動表示已經太乾燥），倘若出現龜裂請立即泡水讓龜裂部位密合，以免擴大。
3. 泡澡桶可使用海綿、菜瓜布、洗衣刷搭配軟性清潔劑清洗，或完全乾燥後使用 100 號左右砂紙拋光。

◎健康與安全

1. 最適水溫：泡澡水溫約為攝氏 38~40 度最適合人體，切勿超過 45 度。
2. 最適水位：全身浴的水位是低於心臟部位，如此可讓身體各部位器官都承受到適當而無負擔的壓力。
3. 黃金時間：每次泡澡以 8~10 分鐘為宜，中間起身休息後再繼續泡澡，如此反覆 2~3 次，能達到最佳保健效果。
4. 禁用時機：懷孕或生理期婦女應避免泡澡，以免產生不必要的感染。
5. 老人安全：泡澡桶應經常刷洗，去除桶底黏滑的腐木與皂垢，以避免長者滑倒。

◎防霉處理

1. 最佳方式：完陰乾後，使用番號 100 左右砂紙將發霉處砂光乾淨。
2. 強力刷洗：使用菜瓜布或塑膠刷+洗碗精進行刷洗。
3. 浸泡鹽水：食鹽乃氯化鈉可減緩發霉現象，但並無法根治發霉的成因。
4. 泡檸檬水：檸檬的 PH 值屬於酸性，能破壞黴菌的菌絲，使其不易滋長。
5. 漂白水洗：與使用食鹽的原理相同，因為成分中含有殺菌用的“氯”。
6. 烈日曝曬：使用此方法應先於桶內注滿水，以免木頭被曬乾而龜裂。

※ 觀念勘誤

- ※ 天下絕無不發霉的木材，除非經過防腐或上漆處理。
- ※ 不同木料的發霉程度與菌種不同，此乃因為各種原木多酚（樹木分泌的天然抗體）能對抗的菌種不同。
- ※ 發霉處多以桶腳、桶底、靠牆面...等陰暗角落為主，故請特別注意這些部位。
- ※ 發霉多數與使用習慣與環境有關，木桶刷洗乾淨較不發霉。

◎更新與下載

1. 更多使用資訊，請上網搜尋「台灣檜泡澡桶知識庫」，本廠將隨時更新。
2. 也可到本廠官網下載中心 download 最新使用手冊。

◎木製浴桶的特色及優點

1. 泡澡桶採用天然原木進行製造，不同的樹種含有不同的原木多酚（樹木分泌的天然抗體），如**台灣檜木**擁有豐富台灣檜木醇，能殺菌抗癌並刺激中樞神經、調節自律神經；**台灣杉**擁有豐富紫杉醇，能殺菌抗癌消腫，又可以降低病毒活性；**台灣檀香**的肖楠醇能除臭、抑菌、舒緩自律神經具達到鎮定安眠效果。
2. 木頭由於細胞壁堅硬且中空，具有類似熱水瓶般的真空夾層效果，故保溫效果乃塑膠浴桶或高級浴缸的好幾倍。
3. 不同樹種製作的泡澡桶都含有天然香味，其中又以台灣檜木最有名，故許多人喜歡購買台灣檜木精油作為入浴劑。

◎入浴劑的選擇與適用時機

1. 泡澡桶可搭配各種入浴劑使用，唯含有以下成分的避免使用，以免影響泡澡桶的使用壽命與外觀。
 - (1) 玫瑰花：檜木製泡澡桶的檜木醇與玫瑰醇會產生化學結晶，導致檜木泡澡桶瞬間香味消失且遍佈黑色結晶體。（香味轉淡始可使用玫瑰花或玫瑰精油等入浴添加劑）
 - (2) 牛奶：牛奶乃容易發酵，倘若浸泡牛奶浴後未將泡澡桶清洗乾淨，容易產生酸臭味，同時滋長大量黴菌。
2. 泡澡桶從使用開始到香味消失至少經過半年，為避免浪費了泡澡桶的天然香酚，建議待泡澡桶本身香味消失後，再添加入浴劑或其他添加物進行使用。
3. 藥理性入浴劑使用後，請務必將泡澡桶浸泡清水，讓吸附進入木頭的成分排出，以免產生異味。

榮昌檜木桶工廠

管理處：高雄市新興區六合路 116 號

電話：07-2237860

網址：<http://a.fl.com.tw/79193/>

信箱：marketing@ms93.url.com.tw

工廠：彰化縣福興鄉番婆街 48-21 號

工廠：上海市浦東新區新東路 280 弄 23 號

◎簡易故障排除

●不鏽鋼圈掉下來正確處理步驟

1. 將泡澡桶倒置(頭下腳上)。
2. 將脫落的鋼圈套上去，套在原本有緊箍痕跡的地方。
3. 拿幾片膠帶將鬆脫的不鏽鋼圈稍加固定在桶身上。注意!不要敲緊
4. 將泡澡桶用水完全浸泡，此時會有滲漏現象，一段時間後再補充到滿水位。
5. 浸泡 1~2 天後(濕脹乾縮)，不鏽鋼圈就會在原來位置緊了，但此為假象。
6. 浸泡後陰乾 1~2 天(再度乾縮)。請重複以上步驟 2~3 次，泡澡桶才會完全變成飽水狀態。

●泡澡桶上緣出現小裂縫的成因與處理方式

每次泡澡時水分很少完全浸泡到泡澡桶上緣，儘管水位已達泡澡桶八分滿，但上緣沒泡到水就是沒泡到，因此有泡到水的地方膨脹，沒泡到水的地方乾縮，下面脹開上緣沒有脹開，就會導致上緣硬是被稱到裂開，但說上緣完全乾燥也不對，上緣也潮溼，只是水分不夠，膨脹得較小，所以不會形成大裂縫，只有小小裂隙。木頭只要裂開就無法復原，所以平常更應注意泡澡桶上緣水分特別不足，想辦法讓泡澡桶上緣多吸收水分，這樣就可以改善而不至於擴大。

●泡澡桶出現裂縫並嚴重漏水處理步驟

1. 將脫落的鋼圈套上去，套在原本有緊窟痕跡的地方，並用膠帶稍加固定。
2. 讓泡澡桶呈半傾斜狀態，將較不漏的部位盡量淹到水，桶外全面噴濕。
3. 每隔 10 分鐘將泡澡桶內外全部噴濕，連續幾小時後泡澡桶縫隙將大幅縮小。
4. 縫隙變小後將桶注滿水完全浸泡，此時仍有滲漏現象，一段時間後再補充到滿水位。
5. 浸泡 1~2 天後(濕脹乾縮)，請排掉水陰乾之。泡澡桶已不漏水了，但此為假象。
6. 陰乾 1~2 天將再度乾縮漏水。請重複以上步驟 2~3 次，泡澡桶才會完全變成飽水狀態，而不再輕易乾縮漏水。

注意! 一次浸泡多天只有表面吸水，必須乾濕交替才能讓木板吸飽水。