

## 檜木泡湯桶使用說明

- 檜木桶購買後即可馬上使用（首次使用完畢後請先**泡水 1 天**，盛水量務必至全滿，並將桶外噴濕數十次），但前數次使用若有大量滲水尚屬正常現象，此乃因為檜木桶本身板間接合處仍有細縫，待檜木桶吸水膨脹後將因間隙遭到擠壓，而不再發生水分大量外滲的現象，局部小量滲水屬於正常（檜木桶為木板手工製造，無法 100%密合）。
- 本產品使用完畢 **2 日內**請將水**全部排乾**，並將桶外木板噴濕，使內外木板吸水均，**特別注意請勿將水儲存在桶內**，以避免桶底過度膨脹變形，或長期潮濕而腐爛。（檜木桶非活樹不具光合作用，故僅放一點水在桶底，水分無法輸送到上部，因此無法預防木板因過分乾燥而龜裂漏水的現象，故仍應該按時讓檜木桶吸飽足夠水分，才能延長使用壽命。）
- 檜木桶為**無漆原木**製品，具有濕脹乾縮的現象，故請勿將本產品置放下列場所以免發生龜裂：陽光直曬處、滴水處、積水處、風大處。
- 檜木桶於桶身上緣出現小裂隙乃因上緣水分不足導致（此現象相當普遍），請立即讓檜木桶上緣吸飽足夠水分，以免裂隙擴大影響使用。若感覺桶身上緣粗糙，請以番號 100 左右布砂紙將其打磨光滑即可。
- 純正的檜木具有**檜木醇**（多酚），與具收斂效果的**玫瑰花**容易產生化學變化，進而導致檜木醇結晶狀似發霉，故絕對禁止使用玫瑰花或其提煉之精油泡澡。其他容易造成異味或腐臭之添加劑，也請勿使用。
- 長時間不使用本產品時請先將本產品**泡水 1 天**，待完全陰乾後倒立放置並罩上套子，如此可確保外圍不鏽鋼圈的脫落以及保濕，同時每週檢查檜木桶是否過分乾燥（鋼圈稍有鬆動表示過份乾燥），倘若出現龜裂請立即泡水直到龜裂部位密合為止。

電話：07-2237860 / 0922-132164



地址：高雄市新興區六合路 116 號

## 檜木泡湯桶保養須知

- 若鋼圈不慎脫落，請將檜木桶倒立後，以堅硬物體平均敲緊即可，注意敲緊程度請依照本工廠原鋼圈的卡痕處往上些許。此乃因檜木本身經使用後將逐漸出現彈性疲乏與含水分不足之緣故。
- 檜木桶接觸到水就會發霉（**天下絕無不發霉的木材**）乃無上漆原木之正常現象。發霉程度與速度視材質屬性與使用環境而異，故請特別注意檜木桶本身的清潔（尤其桶底與桶身靠牆處，此等陰暗角落更容易發霉）。
- 檜木桶**發霉處理方式**：
  - 1.最佳方式：完陰乾後，使用番號 100 左右砂紙將發霉處研磨乾淨。
  - 2.浸泡鹽水：可以減緩發霉現象，但並無法根治發霉的成因。
  - 3.塗漂白水：與使用鹽巴的原理相同，因為成分中含有殺菌用的“氯”。
- 不論任何材質檜木桶，使過後如有香味變淡、顏色變暗或不明斑點或青苔皆屬正常現象（注意：香味越香的木料，發霉情況越嚴重。例如：台灣檜木、檀香木皆容易發霉）。
- 一段時間未使用或檜木桶過為乾燥，造成木板縮小使木板出現裂隙而導致檜木桶滲水，此乃正常現象。發現後應立即將檜木桶用水淋濕或泡水，讓過為乾燥的桶子吸滿水分，此時縫隙將因膨脹而密合。平常請保持木板飽水度，以避免龜裂，正常使用則仍須注意水分是否足夠，建議每週至少泡水（水全滿）一次以上。
- 清洗檜木桶可使用海綿、菜瓜布（軟性清潔劑）、軟毛清潔刷、或完全乾燥後使用 100 號左右砂紙拋光。
- 想了解更多相關保養資訊，請上網搜尋本廠之「**台灣檜木桶知識庫**」。

榮昌美麗新世紀生活館：<http://www.flourish.url.tw>

榮昌檜木桶全球資訊網：<http://a.fl.com.tw/79193/>